RETAIL IT SERVICES

Fiche technique

RITS-VP9280

Scanner de présentation 1D / 2D

Un scanner de présentation pour lire les codes 1D et 2D directement au comptoir. Le RITS-VP9280 offre une fenêtre de lecture large et une couverture omnidirectionnelle pour accompagner les passages en caisse.

Caractéristique	Détail
Technologie de lecture	CMOS 1D / 2D
Résolution du capteur	1 280 × 800 px
Processeur	ARM 32 bits
Cadence d’acquisition	60 images/s
Précision minimale	≥ 3 mil
Profondeur de lecture	0–420 mm (Code 39, 13 mil)
Contraste minimal	≥ 15 %
Interfaces	USB-HID, USB-VCP, RS-232
Modes de lecture	Automatique et continu
Couverture de lecture	Omnidirectionnelle, 360°
Éclairage	LED rouge
Dimensions (L × l × H)	149,8 × 88 × 132,6 mm
Poids	538 g
Tension d’alimentation	5 V CC ± 10 %
Courant en fonctionnement	560 mA
Courant en veille	230 mA
Retour de lecture	Voyant et avertisseur sonore
Température de fonctionnement	−10 à +50 °C
Température de stockage	−20 à +60 °C
Humidité	5–95 %, sans condensation
Lumière ambiante	0–100 000 lux (lumière du soleil)
Codes 2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec Code, Hanxin Code
Intégration POS	OPOS / JPOS
Support	Support optionnel