RETAIL IT SERVICES

Fiche technique

RITS-VS6570

Douchette filaire 1D / 2D

Une douchette filaire pour les codes 1D et 2D, sur papier comme sur écran. Le RITS-VS6570 associe une lecture à 60 images/s à un boîtier IP54 pour les usages quotidiens en magasin.

Caractéristique	Détail
Technologie de lecture	CMOS 1D / 2D
Résolution du capteur	640 × 480 px
Processeur	ARM 32 bits
Cadence d’acquisition	60 images/s
Précision minimale	≥ 3 mil
Profondeur de lecture	60–360 mm (EAN-13, 13 mil)
Interfaces	USB-HID, USB-VCP, RS-232
Modes de lecture	Manuel et automatique
Éclairage / visée	LED blanche / LED rouge
Indice de protection	IP54
Matériaux	ABS + TPU
Dimensions (L × l × H)	112,5 × 81,5 × 204 mm
Poids	185 g
Tension d’alimentation	3,6–5,5 V CC
Courant en fonctionnement	142 mA
Courant en veille	42 mA
Longueur du câble standard	2 m
Retour de lecture	Voyant LED et avertisseur sonore
Température de fonctionnement	−10 à +50 °C
Température de stockage	−20 à +60 °C
Humidité	5–95 %, sans condensation
Codes 2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Aztec Code
Compatibilité système annoncée	Windows 7 / 8 / 10, iOS, Android, Linux
Installation USB-HID	Plug & Play, sans pilote dédié

Retail IT Services
La configuration et la disponibilité sont confirmées lors du devis. Les portées et autonomies annoncées dépendent des conditions d’utilisation.